



K-FLEX UKRAINE

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ



WWW.K-FLEX.UA

Экономия времени установки

до **50%**

Эластомерная изоляция с защитным покрытием BASF от ультрафиолета

Применение:



СИСТЕМЫ K-FLEX COLOR

Изоляция с цветным покрытием BASF и специальным прозрачным покрытием UV стойким от воздействия ультрафиолетового излучения

Для внутреннего и наружного применения

СИСТЕМЫ K-FLEX COLOR

С помощью этой системы была разработана новая концепция изоляции: не просто система термозащиты, но также интегрированный элемент, который предлагает прекрасное эстетичное решение как для дизайнеров так и для архитекторов.

СИСТЕМЫ K-FLEX COLOR




K-FLEX COLOR SYSTEM

АССОРТИМЕНТ

Трубки 1м	Толщина:	Диаметр:
	9 - 13 - 19 мм	от 57 до 160 мм
	25 мм	от 60 до 160 мм
	32 мм	от 48 до 160 мм
Трубки 2м	Толщина:	Диаметр:
	9 - 13 мм	от 10 до 54 мм
	19 мм	от 15 до 54 мм
	25 мм	от 18 до 54 мм
	32 мм	от 18 до 42 мм
Рулоны	Ширина:	
	1000 мм	
	1500 мм	


Системы **K-FLEX COLOR** подтвержденные надежными результатами тестов, предлагают монтажнику изоляционный продукт, который уже был покрыт при процессе изготовления. Продукт может быть установлен одной операцией и не требует обслуживания. Более того, цвета можно выбирать, согласно дизайну или корпоративной идентичности.




АКСЕССУАРЫ




Тройники K-FLEX



углы K-FLEX



подвесы K-FLEX



Цветная лента K-FLEX, стойкая к конденсату



краска K-FLEX



подвесы K-FLEX с хомутом и без него

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Код цвета

RAL	COLOR CODE
○ 7035 серый	G0
○ 9002 белый	G1
● 9011 черный	N0
● 5012 синий	B0
● 6032 зеленый	V0
● 3000 красный	R0
● 1019 песочный	G2
● 3015 розовый	R1

Свяжитесь с офисом касательно минимального заказа цвета, перечисленных ниже:



K-FLEX COLOR покрытие – результат многочисленных тестов, проведенных BASF, чтобы проконтролировать как материал реагирует на коррозионные процессы, солнечную радиацию и стойкость цвета на протяжении лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влажность 800 часов по ASTM D-2247	Эластичность без изменений
Адгезия после 24 часов влаги	Нет расслаивания
Стойкость к ультрафиолетовому излучению по ASTM G151	Нет расслаивания, система без изменений
Старение по ASTM G7-97	Эластичность без изменений
Промывка водой	2000 часов экспозиции - без изменений
Промывка мыльным раствором	Эластичность без изменений
Погружение в воду 60 °C 800 часов	2 года - нет трещин, нет вздутий, нет расслаивания
Контакт с каустической соды 5% 2 часа	Без изменений



K-FLEX UKRAINE
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Представительство в Украине
ООО «К-ФЛЕКС УКРАИНА»
тел./факс: +38 044 240-42-02
e-mail: info@k-flex.ua
WWW.K-FLEX.UA